



## GRS / TAR      GRS / EVP GRS / TKP

**Coffrets électriques pour installation en réseau**


### Description

- ▶ Coffrets pour montage mural
- ▶ Régulation par VEM des postes de froid d'installations avec centrales frigorifiques
- ▶ Commande du froid, ventilateur et contacteurs de dégivrage
- ▶ Interrupteur ou disjoncteur général
- ▶ Régulateurs en Rail DIN type TAR 3810-2, TAR 3700-2, EVP 3167, TKP 3130...
- ▶ Interface RS-485 pour mise en réseau
- ▶ Gestion sur site ou à distance, enregistrement et alarme de température des chambres froides, meubles et vitrines
- ▶ Ensemble pré-câblé sur bornes
- ▶ Schéma électrique livré avec tous les coffrets

### Données techniques

Coffret .....	Modulaire - IP 65 Portillon transparent
Disjoncteur .....	Mono, 6A
Régulateur .....	Selon le type (voir ci-dessus)
Bornes de raccordement .....	VEM, ventilateur, bus RS-485

### Types

	Régulateur	
GRS / TAR positif.....	TAR 3810-2	
GRS / TAR négatif.....	TAR 3810-2	
GRS / EVP.....	EVP 3167	
GRS / TKP.....	TKP 3130	



## Coffret UNIServer

**Coffrets UNIServer avec SMZ ou autre**

### Description

- ▶ Coffrets métalliques standards pour le bureau du chef
- ▶ Intégration d'un SMZ 5140 en façade et d'un UNIServer (système de télégestion via WEB) à l'intérieur
- ▶ Voyants :
  - "Défaut froid"
  - "Sous tension"
- ▶ Envoi des défauts par :
  - Contact sec (alarmiste...)
  - Email
  - Transmetteur tél. (option)
- ▶ Reprise sur bornes de 4 ou 16 entrées
- ▶ Ensemble pré-câblé en attente sur bornes



### Données techniques

- ▶ Dimensions : 500 x 400 x 210 mm
- ▶ Disjoncteur de protection 230V AC
- ▶ Deux grilles d'aération
- ▶ Solution prête à l'emploi

### Autres coffrets personnalisés

ELREHA France étudie, conçoit et réalise des coffrets électriques sur mesure répondant aux besoins de tous les frigoristes.

Exemples de réalisations :

- Intégration en porte d'armoire de :
  - Modules d'acquisition de température (BMT 2101), qui communiquent avec l'UNIServer via leur interface RS-485
  - Tous les modules des séries BMO, BMA, BMR
- Intégration du transmetteur téléphonique VOCALYS LITE ou GSM 1601, afin de transmettre les défauts sur téléphone

