Coffret US / Touch Panel

Coffret UNIServer avec interface tactile 10"

Description

*Possédant **plusieurs interfaces** et **protocoles de communication**, l'UNIServer **reprend tous les appareils** Danfoss, Elreha, Vacon, Vemer et autres appareils **communiquant en Modbus**.*

*Afin de **faciliter l'installation**, les modules **BMR 3001** et / ou **BMO 30xx** (en option) sont logés dans un **coffret métallique** pré-câblé avec intégration de **l'UNIServer multi-protocoles**.*

***L'interface tactile** en façade du coffret permet d'**interroger facilement l'UNIServer**. Equipée d'un **écran 10"**, elle permet de **modifier les paramètres** des régulateurs, d'**accéder aux enregistrements de température** ou de **visualiser le synoptique** de l'installation.*

*En cas de défaut, le **voyant "Défaut"** s'allume et **l'alarme est transmise par contact sec**, **email** ou **transmetteur téléphonique** (en option) **afin d'alerter** le gestionnaire de l'installation.*



Contenu du coffret

- *Intégration à l'intérieur de l'**UNIServer**, du **BMR 3001** et / ou du **BMO 30xx** (en option) et de **l'interface tactile Androïd** en façade*
- ***Voyants 'Sous Tension'** et **'Défaut'** en façade*
- ***Disjoncteur** de protection mono 230VAC*
- ***1 relais de synthèse d'alarme***
- ***Ensemble pré-câblé en attente sur bornes** (bus Elreha et / ou Danfoss, Modbus, entrées de défaut, sorties d'alarme)*

Vue de l'intérieur

Données techniques

Coffret :

Dimensions	*400x500x210mm (COFFRET US)*
	380x600x210mm (COFFRET US 2)
Coffret tôle	*RAL 7035*
Aération	*2 grilles d'aération*

Configuration du coffret :

En façade	*Voyants "Sous Tension" et "Défaut"*
	Interface tactile 10"
A l'intérieur	*Disjoncteur de protection 230V AC*
	Intégration de l'UNIServer, du BMR 3001 et / ou du BMO 30xx
Défauts techniques	*Reprise sur bornes d'un relais de synthèse du BMR 3001*
Bus de communication	*Reprise sur bornes du bus Elreha et / ou du bus Danfoss (LON), Modbus...*

Avantage de l'interface tactile

- *Interrogation de l'UNIServer directement sur site*
- *Modification des paramètres des régulateurs*
- *Accès aux enregistrements de température*
- *Visualisation du synoptique*

ELREHA
ELEKTRONISCHE REGELUNGEN GMBH

ELREHA Germany
D-68766 Hockenheim
Telefon (+49) (0) 6205 / 2009-0
Telefax (+49) (0) 6205 / 2009-39
E-mail team@elreha.de

ELREHA France
F-10180 SAINT LYE
Tél (+33) (0)3.25.79.80.21
Fax (+33) (0)3.25.79.80.81
E-mail team@elreha.fr

Certified ISO 9001:2000
www.elreha.fr
date 12/2023
All rights reserved